

# TVI DVR

## 5/10/18CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機

### DFT6000系列



- 可同時支援TVI 高清、傳統類比與網路攝影機
- 最高可支援TVI 1080P解析度錄影與回放
- 支援Hybrid功能，整合類比與IP攝影機影像
- 支援智慧搜尋功能，快速搜尋與回放重要影像
- 每頻道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護
- 3G 手機遠端監控 (iPhone / Andorid)
- 支援手機推波功能，掌控即時居家安全
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影
- TVI低頻高清影像傳送可達300M
- 控制訊號可透過同軸線直接傳送
- HDMI輸出(1920 x 1080)
- 雙向語音對講
- 免費CMS軟體，支援Hybrid 影像整合

## SPECIFICATION

Model	DFT6004	DFT6008	DFT6016
作業系統	Linux作業系統		
多功模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 手機 / 備份		
錄影壓縮格式	H.264		
視訊系統	NTSC / PAL		
類比影像輸入	4組BNC影像訊號輸入	8組BNC影像訊號輸入	16組BNC影像訊號輸入
IP影像輸入 (網路連線)	1組IP影像輸入	2組IP影像訊號輸入	2組IP影像訊號輸入
影像輸出	VGA x 1 (1920 x 1080) / HDMI x 1(1920 x 1080)		
聲音輸入	4組音源輸入		16音源輸入
聲音輸出	1組音源輸出		
聲音備份	支援聲音備份		
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出		
聲音壓縮格式	G.711u		
Live畫面解析度	1080P (1920 x 1080)		
Live畫面顯示	數位放大 / 自動跳台 / 事件全螢幕		
錄影解析度	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF		
類比錄影張數	60fps @ 1080P 120fps @ 720P 120fps @ WD1	120fps @ 1080P 240fps @ 720P 240fps @ WD1	240fps @ 1080P 480fps @ 720P 480fps @ WD1
IP錄影張數	30fps @ 2M	60fps @ 2M	60fps @ 2M
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低		
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影 / 警報錄影		
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數		
回放模式	1 / 4 分割	1 / 4 / 9分割	1 / 4 / 9 / 16分割
回放解析度	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF		
類比回放張數	60fps @ 1080P 120fps @ 720P 120fps @ WD1	120fps @ 1080P 240fps @ 720P 240fps @ WD1	240fps @ 1080P 480fps @ 720P 480fps @ WD1
IP回放張數	30fps @ 2M	60fps @ 2M	60fps @ 2M
回放速度	正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 32X) / 快轉 (1/8 ~ 32X) / 暫停 / 單張回放		
影像搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋		
浮水印檢測	Support Watermark		
儲存硬碟格式	HDD x 1 (Max. 4TB)		HDD x 2 (Max. 8T)
備份模式	USB / 網路 / USB外接式DVD燒錄器 / USB外接式硬碟		
滑鼠控制	支援 (標配)		
遙控器控制	支援 (標配)		
PTZ控制	PELCO-P / PELCO-D / Lilin / SAMSUNG / SONY / Honeywell		
警報輸入/輸出	4 IN / 1 OUT	8 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT
網路功能	RJ45. 10/100M		RJ45. 10/100/1000M
手機監控功能	支援 (3G/GPRS) - iPhone & Android		
手機推波功能	支援		
網路監控模式	IE / 免費遠端監控軟體		
位移偵測	支援 (位移設定區域分成22 x 15格)		
事件觸發前錄影時間	5 sec ~ 60 sec		
事件觸發後錄影時間	5 sec ~ 10 min		
電源	DC 12V / 2A	DC12V 3.3A	DC12V/5A
工作溫度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)		
工作濕度	10% ~ 90%		
機身尺寸	315 x 242 x 45 (mm)		380 x 290 x 48 (mm)
重量	1.5 kg (N.W)		2.0kg
安規認證	CE / FCC / RoHS / WEEE / BSMI		

## Dimension

